

Teknik Özellikler

		MT3.50
Motor	Tip	3 Silindir, Sıvı soğutmalı, Dizel, TC, CRDI
	Model	L3CRV-T9A
	Motor Gücü HP (kW)	47 (35,1)
	PTO Gücü HP	38.2
	Nominal Devir (d/dak)	2,600
	Silindir Hacmi (cm ³)	1,879
	Yakıt Deposu Kapasitesi (L)	47 (Kabin) / 32 (ROPS)
PTO	Tip	Bağımsız
	Arka (d/dak)	540/750/1,000
Hidrolik Sistem	Kontrol Sistemi	Pozisyon / Hassasiyet Kontrolü
	Ekipm. Pomp. (Nom. Devirde l/dk)	30.9
	Kategori (3 nokta bağlantı)	CAT II
	Kateg., 3nk. bağıl. (kgf, Bağıl. Ucu)	1250 kg
Aktarma Organları	Şanzıman Tipi	Mekanik
	Vites Sayısı	16x16
	İleri Hız (km/s)	1.18 ~ 28.5
Boyut / Ağırlık	Uzunluk x Genişlik x Yükseklik(mm)	3,620 x 1,459 x 2,330
	Dingil Mesafesi (mm)	1,858
	Min. Yerden Yükseklik (mm)	388
	Balastsız Toplam Ağırlık (kg)	1,720
	Ön Ağırlık	20kg x 4 ad
Lastik Boyutu		Ön Arka
	Fabrika Radyal	Marka: Petlas 360/70R24 280/70 R16

LS Tractor

MT3 47HP

Supported by
YANMAR



Çok Yönlü İşlevsellik

MT3.50, çok yönlülük ve çok sayıda ataşmanla uyumluluk sağlayan tasarımı sayesinde tarla ve meyve bahçelerinden belediye işlerine kadar çeşitli ortamlarda üstünlük sağlar.



MT3 Serisi, ihtiyaçlarınıza mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Traktörünüzü, tüm beklentilerinizi karşılayacak şekilde kendiniz donatın.

Güç ve Verimlilik Bir Arada

MT3.50, 47hp 3 silindirli dizel motorla çalışan, mükemmel performans ve verimlilik sunan birinci sınıf bir kompakt traktördür. 4 hidrolik çıkış ve 3 noktali bağlantı (1.250 kg kaldırma kapasitesi) ile çok çeşitli ataşmanları destekler ve çok yönlü kullanım için üç PTO şaft hızı sunar.



MT3.50 hem manuel hem de hidrostatik şanzımanlar sunar. Manuel modelde kolay geri vites özelliği bulunurken, hidrostatik seçenek iki pedalla hızlı yön değiştirmeye olanak tanıyarak konfor ve rahatlık sağlar.

✓ Ön Hidrolik Port

- Yükleyici gibi ön ataşmanların kolayca takılmasını sağlar.

✓ İleri ve Geri Hareket Kolu

- Kolay yön değişimi sağlar.

✓ Çamurluğa Monte Kumanda Kolu

- Rahat ve kullanışlı kontrol sağlar.

✓ Bağımsız PTO

- Kolay kullanım için açma/kapama düğmesi, debriyajla veya arka operasyonlar sırasında etkinleştirilen önceden ayarlanmış bir yükseklikte güç kesme özelliği sağlamaktadır.

